

DESCRIPTION DU PRODUIT

LA **CYATEC CY2E20** EST UNE COLLE CYANOACRYLATE AVEC UN TEMPS DE SÉCHAGE RAPIDE ET UNE VISCOSITÉ TRÈS BASSE, CE QUI LA REND IDÉALE POUR PÉNÉTRER DES COMPOSANTES PRÉ-ASSEMBLÉES. ELLE COLLE UNE VARIÉTÉ DE MATÉRIAUX INSTANTANÉMENT, EFFICACEMENT ET D'UNE FAÇON SOLIDE ET DURABLE TEL QUE L'ACRYLIQUE, L'ACIER, LE BOIS, L'ALUMINIUM, LE LATEX, LE ZINC DICHROMATE, LES PLASTIQUES (PVC, PEEK, PETG), LE POLYCARBONATE (LEXAN), LES POLYIMIDES, ET LES POLYSULFONES.

FICHE TECHNIQUE

TYPE :	CYANOACRYLATE ÉTHYLIQUE
COULEUR :	TRANSPARENT (CLAIRE)
ODEUR :	ACRE ET IRRITANTE
VISCOSITÉ :	2 - 5 CPS @ 25°C(77° F)
TEMPS DE PRISE :	20 SECONDES (APPROXIMATIVEMENT)
DURCISSEMENT COMPLET :	24 HEURES
CONSISTANCE :	LIQUIDE CLAIR ET TRANSLUCIDE
TOXICITÉ :	SIMDUT CLASSE B-3, D-2B
POLYMERISATION :	OUI
DILUANT :	ACÉTONE
GRAVITE SPÉCIFIQUE :	1,04
DURÉE DE VIE :	12 MOIS (LE FROID PEUT AUGMENTER LA DURÉE DE VIE)
ENTREPOSAGE :	ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FROID. CONSERVER LE RÉCIPIENT BIEN FERMÉ À L'ÉCART DE LA CHALEUR EXCESSIVE ET DE TOUTE SOURCE D'IGNITION ET DE LUMIÈRE. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PRÉCAUTIONS :	ATTENTION: COLLE INSTANTANÉMENT LA PEAU; PEUT CAUSER DES BLESSURE GRAVES AUX YEUX. S'ASSURER DE LIRE ET DE COMPRENDRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

MÉTHODE D'APPLICATION

LA **CYATEC CY2E20** S'APPLIQUE AU COMPTE-GOUTTE. TOUTES LES SURFACES DOIVENT ÊTRE PROPRES, SÈCHES, SANS POUSSIÈRES ET SANS GRAISSE. POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, ABRASER OU SABLER DOUCEMENT LES PIÈCES À COLLER. APPLIQUER EN RÉPANDANT QUELQUES GOUTTES DE COLLE SUR LES DEUX CÔTÉS PUIS ASSEMBLER. SI L'UTILISATION D'UN ACCÉLÉRATEUR EST REQUISE, L'APPLIQUER À UNE DES SURFACES SEULEMENT. SUR L'AUTRE, APPLIQUER UN MINCE FILM DE COLLE ET JOINDRE LES DEUX PIÈCES. TENIR FERMEMENT POUR QUELQUES SECONDES.

AVIS IMPORTANT

TOUTE AFFIRMATION, RECOMMANDATION ET INFORMATION TECHNIQUE CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT BASÉES SUR DES TESTS ET INFORMATIONS CONSIDÉRÉS PAR TEC-N-TEC COMME ÉTANT EXACTS PRÉSENTEMENT. TEC-N-TEC N'ASSUMERA AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ POUR LES RÉSULTATS OBTENUS PAR L'USAGER DE CE PRODUIT.

NOUS CROYONS QUE LE PRODUIT ET LES RENSEIGNEMENTS CI-INCLUS SONT VÉRIDIQUES. TEC-N-TEC INC. N'EST PAS RESPONSABLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT POUR TOUTE CONSÉQUENCE OU DOMMAGES DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, SAUF DE REMPLACER LE PRODUIT OU DE REMBOURSER L'ACHAT À L'ACHETEUR.

**TEC-N-TEC INC.**8244 PASCAL-GAGNON
MONTREAL, QC H1P 1Y4TEL : (888)832-7777 - (514)325-7777
FAX : (888)832-0282 - (514)325-0282SITE WEB : WWW.TEC-N-TEC.COM
COURRIEL : PRO@TEC-N-TEC.COM